

# Systeme

	max. Länge	Gewicht g/lfm	Farbe	Material	biegbar für Flachkeder für Hohlraum
<b>medium</b>					
kederprofil 46/20	6,00	981	eloxiert	Aluminium	
kederprofil 46/3	6,00	1270	eloxiert	Aluminium	
kederprofil 28	6,00	603	eloxiert	Aluminium	
<b>large</b>					
kederprofil 48/20	6,00	950	eloxiert	Aluminium	
kederprofil 48	6,00	2444	roh	Aluminium	
<b>single</b>					
steckkederprofil 40/18	6,00	500	eloxiert	Aluminium	
steckkederprofil 40/18 45°	6,00	509	eloxiert	Aluminium	
steckkederprofil 55/25	6,00	1211	eloxiert	Aluminium	
<b>double</b>					
steckkederprofil 50/53	6,00	1427	eloxiert	Aluminium	
steckkederprofil 50/53 geschlossen	6,00	1427	eloxiert	Aluminium	
steckkederprofil 100/50	6,00	1983	eloxiert	Aluminium	
<b>cube</b>					
doppelnutprofil 41/12	6,00	459	eloxiert	Aluminium	
doppelnutprofil 67/12	6,00	833	eloxiert	Aluminium	
doppelnutprofil 105/12	6,00	1288	eloxiert	Aluminium	
<b>specials</b>					
doppel-F-profil 25/18	6,00	345	roh	Aluminium	
F-profil 40/18	6,00	329	eloxiert	Aluminium	
doppel-U-profil 40/18	6,00	373	roh	Aluminium	
profil lightbox	6,00	366	eloxiert	Aluminium	
multinutprofil 53/53	6,00	1729	eloxiert	Aluminium	

Pulverbeschichtung nach RAL für alle Profile möglich.

# Systeme

## medium



kederprofil  
46/3




kederprofil  
46/20



kederprofil  
28

## large



kederprofil  
48



kederprofil  
48/20

## single



steckkederprofil  
55/25




steckkederprofil  
40/18




steckkederprofil  
40/18 45°


## double



steckkederprofil  
100/50



steckkederprofil  
50/53



steckkederprofil  
50/53 geschlossen

## cube



doppelnutprofil  
41/12



doppelnutprofil  
67/12



doppelnutprofil  
105/12

## specials



F-profil  
40/18



doppel-F-profil  
25/18



doppel-U-profil  
40/18



profil lightbox



multinutprofil  
53/53